

Sika® Remover-208

Solution de nettoyage

Description du produit Sika® Remover-208 est un nettoyant à usage multiple, à base de solvants.

Emploi

- Traitement préliminaire de matériaux non poreux fortement souillés
- Enlèvement des résidus de colles

Avantages Pouvoir nettoyant élevé

Caractéristiques du produit

Genre

Couleurs Transparent, clair

Conditionnement Boîtes de: 1 l (carton de 4 moîtes)
Bidon de: 5 l

Stockage

Conditions de stockage / conservation En emballage d'origine non entamé, stocké à des températures entre +10 °C et +25 °C: 24 mois à partir de la date de production. Entreposer au frais et au sec.

Caractéristiques techniques

Base chimique Distillat de pétrole (sans solvants aromatiques)

Densité Env. 0.76 kg/l

Temps de séchage Min. 10 minutes, max. 2 heures

Point de flamme > +24 °C (ISO 13736)

Viscosité Env. 1 mPas (ISO 3219)

Température de service +5 °C à +35 °C



Instructions pour la mise en oeuvre

Application

Nettoyage de surfaces peintes et fortement souillées

Essuyer les surfaces à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux ou d'un papier absorbant imbibé de Sika® Remover-208. Ensuite, sécher à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un papier absorbant. Changer de chiffon ou de papier après chaque nettoyage.

Enlèvement de colles et masses d'étanchéité Sika®

Oter le maximum de produit non polymérisé à l'aide d'une spatule. Imbiber un chiffon de Sika® Remover-208 et essuyer les traces résiduelles de colle.

Ne convient pas pour les surfaces délicates.

Refermer soigneusement le flacon immédiatement après usage.

Autres remarques

Sika® Remover-208 ne remplace pas le nettoyage avec Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205).

Ne plus utiliser Sika® Remover-208 si le produit est souillé.

Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés. Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité des matériaux, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Restrictions locales

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables pour le produit correspondant livré par Sika Schweiz AG. Veuillez prendre en considération que les indications dans d'autres pays peuvent diverger. A l'étranger, veuillez consulter la fiche technique du produit locale.

Renseignements importants de sécurité

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous www.sika.ch.

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Schweiz AG
Case postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Téléphone 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

