Autoclaves Europump

OSCULATI

Autoclave EUROPUMP 4 à faible consommation

CE

UK CA

Peut desservir 2 robinets simultanéent. Protection thermique contre les surcharges. Peut fonctionner à vide sans dommage.

Référence	Prestostat étalonné à	Débit l/min	Consommation A	Embout Ø mm	Encombrement maximal en mm	Pièces détachées pour prestostat	kg
16.503.12	2,8 BAR/40 PSI	3,8	2	10	170x100x60	**16.540.01**	0.7

Autoclave Europump 4 New Generation

IP 54

CE

Peut servir deux appareils. Protection contre les surcharges. Peut fonctionner à sec sans se détériorer. Étanche IP54. A aspiration automatique jusqu'à 1,5 m. Système de by-pass qui réduit les vibrations.

Référence	V	Consommation A	Débit l/min	Pression de fonctionnement bar	Porte-tuyauàencliquetage mm	kg
16.501.12	12	4,5	5,6	2,8	10	0.7





Pompe autoclave Europump à aspiration automatique 3 soupapes

CE

UK CA

Peut fonctionner à sec sans se détériorer. Sans vibrations, très silencieuse. By-pass interne pour limiter la pression d'entrée. Moteur à aimants permanents et arbre autolubrifiant. Sécurité thermique sur le moteur qui s'arrête en cas de surchauffe accidentelle.
Livrée avec **4 raccords** (2 de 1/2" filetés + 1 embout de 14 mm + 1 embout 90° de 14 mm) et **filtre** d'aspiration, branchements **par simple clic**.





Référence	Type	V	Débit l/min	Consommation A	Pression de fonctionnement du bar	⟷ mm A	B	C	D	E	F	G	Pièces de rechange prestostat	Filtre	kg
16.509.12	Europump"8"	12	8	5	2	110	106	77	98	240	85	59	**16.540.03**	**16.533.01**	2
16.510.12	Europump"11"	12	11	6	3	110	106	77	98	240	85	59	**16.540.04**	**16.533.01**	2