Réfrigérateurs OSCULATI

OSCULATI

Réfrigérateur Frigo° avec panneau frontal clean touch

FRIGO° by OSCULATI — HUAYI COMPRESSOR

Réfrigérateurs polyvalents et compacts. Facilement installables dans tout bateau ou véhicule. Dotés d'un compartiment congélateur amovible pratique si non nécessaire pour augmenter la capacité du réfrigérateur. Équipé d'un compresseur Huayi, avec commande interne pratique pour réguler la température et panneau de porte en aluminium brossé anodisé toucher propre.

Référence	Contenance l	V	⟷ mm largeur	profondeur	hauteur	kg	Châssis OPTIONAL
50.960.00	50	12/24	380	490	530	17	**50.960.30**
50.960.02	85	12/24	475	545	630	21	**50.960.32**



◢ 50.960.00



◢ 50.960.02

New Glacière thermoélectrique 12V - 220V

Cette glacette thermoélectrique est un dispositif de refroidissement de pointe conçu pour garantir la température idéale des bouteilles de vin et d'autres boissons jusqu'à un diamètre de 92 mm. Le système de refroidissement est thermoélectrique et utilise des tubes en cuivre et un dissipateur thermique, assurant une distribution uniforme de la température et des performances optimales. La glacette est équipée d'un panneau de contrôle tactile moderne avec écran, ce qui rend le réglage de la température, à partir d'un minimum de 5°, simple et intuitif.
Fournie avec un transformateur 220V et une prise allume-cigare 12V (voir 14.517.01).

Référence	Capacité	V	Puissance W	Ø trou mm	Profondeur mm
50.860.01	1 Bouteille	12/220	72	92	190

Machines à glaçons

New Machine à glace ISOTHERM CA/CC en acier inox Clean Touch

isotherm

AC/DC **CLEAN TOUCH**

La machine à glace CA/CC d'Isotherm est conçue pour une utilisation polyvalente à bord des bateaux,tout en combinant compatibilité énergétique, design compact et haute efficacité. Elle produit jusqu'à 4,6 kg de glace par jour. Équipée d'un panneau en acier inox avec finition anti-empreintes et d'un réservoir intégré de 8 litres.

Référence	V	⟷ HxLxP mm	kg
50.843.01	12/230	626x371x501	29
50.843.02	12/115	626x371x501	29
50.843.03	24/230	626x371x501	29
50.843.04	24/115	626x371x501	29

◢ 50.843.01