

BATTERIES LITHIUM LIFEPO4

LTPROxp | 12 & 24 VDC CAPACITÉS 200 à 600 Ah



ROBUSTE

POLAR


Bluetooth®

BMS 250A



Poignées de transport intégrées rabattables


	LTPRO12-400XP-BT	LTPRO12-600XP-BT	LTPRO24-200XP-BT	LTPRO24-300XP-BT
Tension nominale	12,8 Vdc		25,6 Vdc	
Capacité nominale	400 Ah	600 Ah	200 Ah	300 Ah
Energie	5120 Wh	7680 Wh	5120 Wh	7680 Wh
Nombre de cycles	6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%			
Auto-décharge	≤ 3% par mois à 25°C			
Tension de charge max.	14,6 Vdc		29,2 Vdc	
Courant de décharge max	250 A			
Courant de charge max.	100 A			
Tension de coupure	11,2 Vdc		22,4 Vdc	
Température de charge	De -30°C à 45°C			
Température de décharge	De -20°C à 65°C			
Température de stockage	De 0°C à 45°C			
Mise en parallèle	x 4			
Mise en série	x 2			
Contrôleur de batterie	Oui (V-A-Ah-%)			
Terminaux / Bornes	M8			
	Anderson	2 x 120 A - 1 x 350 A	2 x 120 A - 1 x 175 A	2 x 120 A - 1 x 175 A
Connectiques	USB	Non		
	Allume-cigare	Non		
Communication	 Bluetooth®			
Polar	Oui			
Dimensions L x l x h	360 x 296 x 305 mm	340 x 390 x 330 mm	360 x 296 x 305 mm	340 x 390 x 330 mm
Poids	45 Kg	59,3 Kg	44,8 Kg	59,8 Kg
Boîtier	Métal			
EMC	Indice de protection IP55 • certification UN38.3 • CE			



Vérifiez facilement votre autonomie



Gestion simple de votre autonomie grâce au contrôleur de batterie BM800 intégré



Capuchons et visserie - Supports de fixations inclus

R10
E-Mark

5
ANS
GARANTIE